

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele					
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου		DA 7198 W TRIPLE BLACK			
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/έτος	26,0			
Ενεργειακή κλάση		A+			
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) ($EEI_{U/min}$)		41,9			
Υδροδυναμική απόδοση (FDE) ($FDE_{U/min}$)		34,7			
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A			
Απόδοση φωτισμού (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	100,0			
Ενεργειακή κλάση φωτισμού A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A			
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	89,3			
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		B			
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m ³ /h	278,3			
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m ³ /h	160			
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m ³ /h	375			
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m ³ /h	600			
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q) (Q_{max})	m ³ /h	600			
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	355			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	40			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	60			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	72			
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	79,0			
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)	W				
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P_s)	W	0,35			
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	6,0			
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	600			
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		0,7			