

**Διακριτικός εντοιχιζόμενος σχεδιασμός**

Κρυμμένος στα ντουλάπια που βρίσκονται πάνω από τις εστίες, αυτός ο διακριτικός απορροφητήρας είναι ορατός μόνο όταν χρησιμοποιείται. Μπορεί να συρθεί προς τα έξω με ευκολία για να ενεργοποιηθεί ο απορροφητήρας ενώ μαγειρεύετε, και να ξαναμπεί στη θέση του όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οφέλη & Χαρακτηριστικά**Καθαρός αέρας με λιγότερη ενεργειακή κατανάλωση**

Ένας ισχυρός κινητήρας με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σημαίνει ότι αυτός ο απορροφητήρας είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός και απορροφά όλες τις οσμές της κουζίνας.

- Τύπος εγκατάστασης: Συρόμενος απορροφητήρας, πλάτος 60 cm
- Ταχύτητες: 3 + εντατική
- Μεγ. δύναμη απορρόφησης (εντατική): m^3/h
- Δύναμη απορρόφησης (μεγ./χαμ.): 537 / 256 m^3/h
- Επίπεδο θορύβου στη λειτουργία εξαγωγής αέρα (dBA) (μεγ./ελάχ. ταχύτητα): 63 / 46
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα και 3 + εντατική ταχύτητες
- Λειτουργία απορρόφησης ή ανακύκλωσης αέρα (στην ανακύκλωση απαιτείται τοποθέτηση φίλτρου άνθρακα - ανταλλακτικό)
- Τύπος και αριθμ. λαμπών απορροφητήρα: LED bulb, 2
- Τύπος και αριθμός φίλτρων: Aluminium mesh, 2

Επωφεληθείτε από το φωτισμό μακράς διάρκειας

Αποκτήστε τα πλεονεκτήματα του φωτισμού LED. Καθαρός και φωτεινός, δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον πάνω σε μια εστία μαγειρέματος και, επιπλέον, είναι μακράς διάρκειας και ενεργειακά αποδοτικός.

Καθαρός αέρας. Σχεδιασμένος για να αντέχει

Αυτό το φίλτρο παγιδεύει και απομακρύνει τις οσμές από το μαγείρεμα με απίστευτα αποτελεσματικό τρόπο και έτσι ο αέρας της κουζίνας παραμένει φρέσκος. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια φίλτρο μιας χρήσης μπορεί να πλυθεί και να επανενεργοποιηθεί, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της υψηλής του απόδοσης στο φιλτράρισμα των οσμών.

Ένα άγγιγμα. Απόλυτος έλεγχος.

Όλο το φάσμα των λειτουργιών του απορροφητήρα ενσωματώνεται σε ένα μόνο ηλεκτρονικό χειριστήριο. Οι ρυθμίσεις μπορούν να παρακολουθούνται και να ρυθμίζονται με ένα πάτημα. Με ακρίβεια και διαισθητικά.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Τύπος Εγκατάστασης	Συρόμενος απορροφητήρας	Απορροφητικότητα στη μέγιστη ταχύτητα για λειτουργία εξαγωγής αέρα (m³/h)	537
Πλάτος (cm)	60	Απορροφητικότητα στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» (m³/h)	647
Διαστάσεις ΥxΠxB (mm)	-395x598x280	Επίπεδο θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα για λειτουργία εξαγωγής αέρα (dBA)	46
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από εστία ηλεκτρική (cm)	43	Επίπεδο θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα για λειτουργία εξαγωγής αέρα (dBA)	63
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από εστία γκαζιού (cm)	65	Επίπεδο θορύβου στην εντατική ταχύτητα για λειτουργία εξαγωγής αέρα (dBA)	67
Μήκος καλωδίου (m)	1.5	Βαθμίδες ταχυτήτων	3 + εντατική
Τάση λειτουργίας, V	220-240	Τύπος λάμπας	LED bulb
Συχνότητα (Hz)	50	Αριθμός λαμπτήρων	2
Χρώμα	Γκρι	Αριθμός φίλτρων λίπους	2
Τύπος Φίλτρου Άνθρακα	MCFE18	Επίπεδο θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα για λειτουργία ανακύκλωσης αέρα (dBA)	51
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά	Πίεση αέρα σε κάθε ταχύτητα (Pa) Ταχύτητα 1 - 418 Pa Ταχύτητα 2 - 492 Pa Ταχύτητα 3 - Ωθηση 539 Pa Ωθηση - 561 Pa	Επίπεδο θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα για λειτουργία ανακύκλωσης αέρα (dBA)	70
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης	A	Απορροφητικότητα στη χαμηλή ταχύτητα για λειτουργία εξαγωγής αέρα (m³/h)	205
Τάξη Ρευστοδυναμικής Απόδοσης	A		
Απόδοση φωτισμού	E		
Τάξη Απόδοσης Κατακράτησης Λίπους	D		
Απορροφητικότητα στη χαμηλή ταχύτητα για λειτουργία εξαγωγής αέρα (m³/h)	256		

