

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele					
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου		DA 3496			
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/έτος	69,5			
Ενεργειακή κλάση		B			
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) ($EEI_{U/min}$)		69,5			
Υδροδυναμική απόδοση (FDE) ($FDE_{U/min}$)		22,1			
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση					
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		C			
Απόδοση φωτισμού (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	50,0			
Ενεργειακή κλάση φωτισμού					
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A			
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	89,0			
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού					
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		B			
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m ³ /h	322,0			
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m ³ /h	150			
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m ³ /h	400			
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m ³ /h	550			
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q) (Q_{max})	m ³ /h	550			
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	365			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	45			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	56			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	64			
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	148,0			
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)	W				
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P_s)	W	0,20			
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	6,0			
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	300			
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		1,2			