

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele					
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου		DA 396-7 CLASSIC			
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC) (AEC _{U/min})	kWh/έτος	59,1			
Ενεργειακή κλάση		C			
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) (EEI _{U/min})		75,8			
Υδροδυναμική απόδοση (FDE) (FDE _{U/min})		17,0			
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση					
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		D			
Απόδοση φωτισμού (LE) (LE _{U/min})	lx/W	60,0			
Ενεργειακή κλάση φωτισμού					
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A			
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	95,1			
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού					
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		A			
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m ³ /h	316,5			
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m ³ /h	150			
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m ³ /h	350			
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m ³ /h	500			
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q) (Q _{max})	m ³ /h	500			
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	209			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	41			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	55			
Εκπομπές ήχου A αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	62			
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	108,0			
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P _o)	W				
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P _s)	W	0,20			
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	6,0			
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	360			
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		1,4			