

Τεχνικά χαρακτηριστικά για απορροφητήρες οικιακής χρήσης

σύμφωνα με κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 65/2014 και κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 66/2014

Miele					
Ονομασία μοντέλου/χαρακτηριστικό μοντέλου		DA 6700 D AURA EDITION 6000			
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/έτος	80,6			
Ενεργειακή κλάση		C			
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) ($EEI_{U/min}$)		83,8			
Υδροδυναμική απόδοση (FDE) ($FDE_{U/min}$)		15,1			
Κλάση για την υδροδυναμική απόδοση Α (ανώτατη απόδοση) έως Γ (κατώτατη απόδοση)		D			
Απόδοση φωτισμού (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	40,0			
Ενεργειακή κλάση φωτισμού Α (ανώτατη απόδοση) έως Γ (κατώτατη απόδοση)		A			
Βαθμός λιποδιαχωρισμού	%	91,2			
Τάξη για τον βαθμό λιποδιαχωρισμού Α (ανώτατη απόδοση) έως Γ (κατώτατη απόδοση)		B			
Μετρημένος όγκος ρεύματος αέρα στο βέλτιστο σημείο	m ³ /h	310,6			
Ρεύμα αέρα (ελάχιστη ταχύτητα)	m ³ /h	250			
Ρεύμα αέρα (μέγιστη ταχύτητα)	m ³ /h	450			
Ρεύμα αέρα (εντατική βαθμίδα ή γρήγορη βαθμίδα)	m ³ /h	600			
Μέγιστο ρεύμα αέρα (Q) (Q_{max})	m ³ /h	600			
Μετρημένη πίεση αέρα στο βέλτιστο σημείο	Pa	236			
Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (ελάχιστη ταχύτητα)	dB	54			
Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (μέγιστη ταχύτητα)	dB	67			
Εκπομπές ήχου Α αποτίμησης (εντατική ή γρήγορη βαθμίδα)	dB	74			
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο βέλτιστο σημείο	W	135,0			
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)	W				
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας (P_s)	W	0,15			
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού	W	12,0			
Μέση ισχύς φωτισμού του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστιών	lx	480			
Παράγοντας παράτασης χρόνου λειτουργίας		1,5			